

Définition :

STOP ROUILLE[®] est un additif à effet mouillant et pénétrant dans la rouille. Enrobe le support pour l'isoler de l'oxygène de l'air et stoppe ainsi la réaction d'oxydation. **STOP ROUILLE[®]** peut être aussi rajouté à la peinture (alkyde au White Spirit) pour renforcer l'effet anti-rouille.

Composition :

Huile de poisson désaromatisée, résine, mouillant organoleptique.

Avantages :

STOP ROUILLE[®] pénètre le support en profondeur stabilisant ainsi l'ensemble rouille-rouille/métal. Permet de peindre sur de la rouille non friable, renforce l'adhérence des peintures. Forme un film plus souple, diminuant les risques d'écaillage. **STOP ROUILLE[®]** dilue la peinture, tout en augmentant son extrait sec et améliorant son application.

Caractéristiques Techniques :

Prêt à l'emploi – Incolore – Poids extrait sec : 32 % - Volume extrait sec 27 % .
Nettoyage des outils au White spirit.

Conseils d'application :

Eliminer les parties de rouille non adhérentes par grattage et brossage. Le support doit être, dépoussiéré et sec.

L'application à l'aide d'une brosse est la meilleure des façons afin de faire pénétrer **STOP ROUILLE[®]** dans toutes les anfractuosités du support rouillé.

Ajouter à toute peinture grasse ou alkyde diluable au white spirit, ne pas dépasser la dose de 10 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative supérieure à 80 % , en plein soleil et par temps de pluie.

S'applique aussi à la brosse pour imprégner les métaux légèrement rouillés en intérieur pour conserver un aspect décoratif rouillé out en bloquant le processus de dégradation.

Destination :

STOP ROUILLE[®], s'applique sur tous les métaux ferreux ou non. Neufs ou anciens. En intérieur et extérieur.

Conservation et Précautions d'usage :

Craint le gel et l'humidité. Stocker à l'abri de la lumière.
Conservation dans son emballage d'origine (non ouvert) 12 mois.

Conditionnements :

1 L.

Hygiène et Sécurité :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. En cas d'indigestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitements des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.