



Définition: Peinture mate pour réaliser ou entretenir les tableaux de classe en intérieur. La **Peinture Tableau** BIO-ROX® s'applique sur bois, sur métal après application d'un primaire adapté.

Composition: Liant mixte synthétique, charges minérales, colorant, eau.

Avantages : Effacement facile de la craie. Bon rendu. Bon accrochage sur support sain. Facilité de nettoyage. Facilité de mise en œuvre pour la rénovation.

Caractéristiques Techniques : 8 à 10 m²/l pour une épaisseur sèche de 40 microns. – Densité : 1,05 kg/dm³ – Séchage (à 20°C, H.R. : 65%) Hors poussières : 30 min. Sec : 1 heure. - Recouvrable : 2 heures. - Attendre 48 heures avant d'écrire. - Nettoyage des outils à l'eau claire. Extrait sec : En poids : 35 %. En volume : 33 %. – Teintes : Noir ou Vert.

Conseils d'application: La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59.1. Les supports seront propres et sains. Les parties métalliques seront recouvertes d'un primaire antirouille de type. En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes. Bien mélanger avant application. Sur support neuf, appliquer deux ou trois couches.
Brosse et rouleau : Sans dilution. **Pistolet :** Diluer à 5 % d'eau. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30°C.

Conservation : Emballage d'origine : 12 mois. A l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Classification : AFNOR NF T 36-0005 – Famille I classe 7b2.

Hygiène et sécurité : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de renseignements, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Conditionnement: 0,5 litre.



C.O.V
Conforme à la directive 2010
Catégorie A/a : 140 g/L
Ce produit contient maximum < 110 g/L

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les présentes informations ont été rédigées en toute bonne foi et avec le plus grand soin. La SARL PRODIROX-France ne peut être nullement tenue responsable de quelque erreur éventuelle que ce soit.

PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 160.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014

N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET

Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : prodirox@prodirox.com – Site Internet : www.prodirox.com