



### Définition:

Dtag500 élimine tout type de graffiti et souillure et cela sur la majorité des supports existants. Dtag500 est issu des dernières technologies, il est le plus innovant et le plus performant du marché actuel.

### Composition:

Phase aqueuse, acide lactique, huiles végétales issues de l'agrochimie.

### Avantages:

Avec une formulation sans solvants nocifs et hautement biosourcée, Dtag500 est fabriqué en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement, il participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.

### Caractéristiques techniques :

Ne s'évaporant pratiquement pas, Dtag500 a le temps d'agir même dans les cas les plus rebelles – Rendement : 10 à 15 m<sup>2</sup>/L - Densité : 1 L = 1,07 kg - Nettoyage des outils à l'eau claire.

### Caractéristiques écologiques :

Non classé dangereux - Sans phrases R (risque) et S (sécurité) - Sans paraffine - Sans soude - Sans potasse - Sans N-méthyl pyrrolidone - Sans D-limonène - Sans substances C.M.R de catégories 2 et 3 – Ininflammable.

### Conseils d'application:

**Dtag500** BIO-ROX® est un produit bien homogène, très élaboré qui ne déphase pas dans le temps. La rapidité d'action du nettoyage varie de quelques minutes à plusieurs heures selon le nombre de couches à enlever, de la dureté et de l'épaisseur du feuil. Pulvériser sur les souillures, laisser agir le temps nécessaire, brosser ou nettoyer avec une éponge humide ou encore à l'aide d'un hydro-nettoyeur si vous en avez la possibilité. **Dtag500** BIO-ROX® ne laisse pas de pellicule grasse sur les supports.

### Destination:

**Dtag500** BIO-ROX® éradique efficacement toutes sortes de graffiti, peintures en aérosols, feutres, goudron, vernis mono ou bi-composants en phase aqueuse ou solvant, décolle les moquettes, papiers peints...

S'utilise en pulvérisation ou trempage pour :

- Éliminer les graffitis et encres d'imprimerie.
- Éliminer les tâches d'huile moteur.
- Nettoyer les mobiliers urbains et voiries.
- Éliminer chewing gum et souillures diverses, traces d'adhésifs, de chaussures...
- Décoller les moquettes et papiers peints.
- Nettoyer les brosses et rouleaux.
- Entretien le matériel.

### Précautions d'usage:

Craint le gel.  
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

### Conditionnements:

1 L – 5 L – 20 L.



Fabrication Française

Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 160.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014**

**N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET**

**Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : [prodirox@prodirox.com](mailto:prodirox@prodirox.com) – Site Internet : [www.prodirox.com](http://www.prodirox.com)**