



Vitrobois mat soyeux

Vitrificateur mono composant incolore

Origine végétale

Définition: **Vitrobois** BIO-ROX®, est un vitrificateur pour bois et parquets, il est d'aspect mat soyeux et s'applique aussi bien en extérieur qu'en intérieur. D'une dureté incomparable, il protégera dans le temps les surfaces traitées.

Composition: A base d'huile végétale modifiée, alkyde-uréthane, eau.

Avantages : Excellentes adhérence et souplesse. Bonne résistance à l'eau et aux détergents. Sans odeur, nettoyage des outils à l'eau claire, séchage rapide.

Caractéristiques techniques : Incolore – Mat soyeux – Rendement selon la porosité du support de 6 à 10 m²/L pour une couche – Séchage à 20°C, H.R : 65% / Hors poussière : 30 min / Sec au touché : 2 heures / Recouvrable : 4 heures – Densité : 1,02 kg/dm³ – Extrait sec, en poids : 22 % ; en volume : 22 % - Brillant spéculaire : entre 20 et 30 à 85 °.

Conseils d'application: Elle devra se faire conformément aux DTU 59.1 et/ou 59.3. Pour une correcte application de **Vitrobois** BIO-ROX®, les bois seront poncés et éventuellement dégraissés, les anciens vernis seront poncés et lessivés. Bien mélanger avant application. Poncer à l'abrasif entre chaque couche. A la brosse et rouleau : diluer à l'eau de 0 à 8 %. Au pistolet : diluer à l'eau environ 10 %. Pour un résultat optimal, appliquer en trois couches.
1^{ère} couche : diluer à l'eau de 8 %.
2^{ème} couche et 3^{ème} couche : diluer à l'eau de 0 à 3 %.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieur à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieur à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. Il est également possible d'appliquer une à deux couches de **Oléasol** BIO-ROX® en fond dur et deux couches relativement grasses de **Vitrobois** BIO-ROX® en finition.

Conservation : En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois. A l'abri du gel, dans un espace tempéré.

Hygiène et sécurité : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de renseignements, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Destination : **Vitrobois** BIO-ROX®, s'applique sur les boiseries en pièces sèches ou humides et les parquets. Les supports adéquats sont : les bois feuillus, les bois résineux. Sur les bois exotiques, des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application.

Conditionnement: 500 ml – 2,5 litres.



C.O.V
Conforme à la directive 2010
Catégorie A/i : 140 g/L
Ce produit contient maximum < 15 g/L

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les présentes informations ont été rédigées en toute bonne foi et avec le plus grand soin. La SARL PRODIROX-France ne peut être nullement tenue responsable de quelque erreur éventuelle que ce soit.

PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 160.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014

N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET

Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : prodirox@prodirox.com – Site Internet : www.prodirox.com